CORAL PROTEÇÃO SOL & CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE é um produto para quem deseja proteger as paredes externas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva. Forma uma película emborrachada flexível que previne e combate infiltrações de fora para dentro, fissuras, algas e mofo. Você ainda pode escolher entre as mais de 2.000 cores do leque da Coral. Sua casa bonita e protegida por mais tempo.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima durabilidade
- Previne e Combate:
- Infiltrações
- Fissuras
- Algas e mofo

EMBALAGENS

- Cores prontas:
  Galão 3,6 L e Lata 18 L
- Cores do sistema tintométrico:
  Galão 3,2 L e Lata 16 L

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.16.

INDICAÇÕES DE USO

O produto foi desenvolvido com foco na proteção e decoração de ambientes externos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?
O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/Volume: 41 – 47 %
- Sólidos/Peso: 48 – 58 %
- Viscosidade: 85 – 120 KU
- Peso Específico: 1,200 – 1,350 g/cm^3
- VOC: 1,5 - 24,0 g/L
- Ponto de fulgor: > 100ºC

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?
VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso, concreto ou blocos de cimento** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Renova Gesso & Drywall da Coral.
- **Textura recém aplicada** - Para texturas recém aplicadas, que ainda apresentem efeito hidrorrepelente, aplique 2 demãos do Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Textura que não apresente mais o efeito hidrorrepelente** - Apenas remova poeira e fuligem com hidrojateamento e aguarde secar bem antes de pintar. Se for necessário fazer algum reparo com textura, aplique 2 demãos do Fundo Preparador de Paredes da Coral sobre as áreas reparadas.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Para paredes externas, use Massa Acrílica da Coral e, para paredes internas, use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Sempre que fizer reparos com Massa Acrílica , aplique 2 demãos do Fundo Preparador de Paredes da Coral sobre a área reparada antes de aplicar o Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com fissuras (pequenas aberturas no reboco, rasas e sem continuidade de até 0,2 mm de largura)** – Limpe e escove a superfície, eliminando o pó e as partes soltas com um pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura)** – Abra a trinca em forma de V. limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral. Preencha as trincas com a seguinte mistura: 1 parte de Coral Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante para 2 a 3 partes de areia. Depois aplique uma demão de Coral Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante sobre uma tela de poliéster. Para fazer o acabamento aplique no mínimo 3 demãos de Coral proteção Sol & Chuva.

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas
DEMÃOS	3 Demãos *Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.
RENDIMENTO ACABADO	Até 85 m² por embalagem (18 L) Até 75 m² por embalagem (16 L) Até 17 m² por embalagem (3,6 L) Até 15 m² por embalagem (3,2 L) Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.
DILUIÇÃO	Antes de diluir a tinta, misture o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Em seguida dilua com água conforme as instruções abaixo: 10% de Diluição - Dilua 10 partes de Coral Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante com 0,5 parte de água potável.

Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:
Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.
Para cores do sistema tintométrico, considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.